Ostendorf Kunststoffe

Я предпочитаю сильных и надёжных

2CCC KG POLYPROPYLEN

Новинка!
DN 400

Уже в продаже!

Новинка!
DN 400

Факты, которые убеждают:

1. Соответствие стандартам Высокое качество благодаря высоко технологичному производству по современным европейским нормам DIN EN 14758-1.

2. Труба высокой нагрузки Как полностенная труба с высокой кольцевой жесткостью > SN 10 (согласно MPA-экспертизе: > 10 kN/m2 по DIN EN ISO 9969) применяется в области высокой нагрузки SLW 60.

3. Уплотнение Запатентованная система уплотнения с трехступенчатой защитой, пригодная для слива под высоким давлением.

4. Труба не бъется Превосходная ударопрочность и ударная вязкость благодаря эластичному материалу полипропилену. даже при температурах ниже пункта замерзания.

5. Химическая стойкость Трубы устойчивы к биологической серной кислоте и к кислотам и щелочам в области pH от 2 до 12 согласно DIN 8078 приложение 1 (например, сток воды из больших кухонь, скотобоен и индустриальных предприятий).

6. Самоочистка Гладкая, непористая внутренняя стенка препятствует отложениям и износу. Оптимальные гидравлические характеристики.

7. Температура применения Полипропилен температуростойкий в области применения от -20° C до 90° C.

8. Удобен в укладке Укладка по DIN EN 1610. Преимущества: меньший вес, быстрое и надежное соединение, минимальные усилия при соединении благодаря запатентованной системе уплотнения.

Минимум 100 лет функциональной безопасности.

Запатентованное уплотнение – только в KG 2000

Запатентованная система уплотнений с трехступенчатой защитой, пригодная для слива под высоким давлением.

1. Распорный лепесток
2. Удерживающий лепесток
3. Лепесток-грязесъемник
4. Уплотнительный лепесток

Новинка! DN 400

KG 2000 DN 400 продукция

KG2000EM – труба

Арт.	Артикул	
70940	KG2000EM DN 400	1000 mm
70970	KG2000EM DN 400	3000 mm
70990	KG2000EM DN 400	6000 mm

KG2000B – отвод 15°

Арт.	Артикул	
71900	KG 2000-B DN 400	15°

KG2000B – отвод 45°

Арт.	Артикул	
71920	KG 2000-B DN 400	45°

KG2000EA – тройник 45°

Арт.	Артикул	
72940	KG 2000-EA DN 400/160	45°
72960	KG 2000-EA DN 400/200	45°
72990	KG 2000-EA DN 400/400	45°

KG2000U – муфта надвижная

Арт.	Артикул
78900	KG 2000-U DN 400

KG2000MM – муфта двойная

Арт.	Артикул
77900	KG 2000-MM DN 400

KG2000M – заглушка

Арт.	Артикул
77920	KG 2000-M DN 400

KG2000R – редукция, эксцентрическая

Арт.	Артикул
75880	KG 2000-R DN 400/315

KG2000 – уплотнительное кольцо

Арт.	Артикул
79920	KG 2000 уплотнительное кольцо DN 400

KG2000 – NBR

Арт.	Артикул
79900	NBR DN 400

Есть в наличии !

Отвод DN 400

1. Самоочищающийся
2. Гладкая внутренняя поверхность без пор
3. Препятствует отложениям и истиранию
4. Оптимальные гидравлические характеристики

90° C TEMPERATURE RESISTANCE

RING STIFFNESS SN8

100% RECYCLABLE

ISO 9001

Дополнительный ассортимент

KG 2000 **BA 150** врезка в бетонную трубу

Артикул 77570

Сверление отверстия: 186 mm +/- 1,8 mm

KG 2000 **BA 200** врезка в бетонную трубу

Артикул 77670

Сверление отверстия: 226 mm +/- 2 mm

Продукт компании

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 | 49377 Vechta

тел: +49(0)4441-874-0 | факс: +49(0)4441-874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com | www.ostendorf-kunststoffe.com